DEEPCAL / DISPLAY CALIBRATION

专业显示校准报告

Professional Display Calibration Report

校准管线 **1D+3D**	目标色域 **SRGB/REC709**	目标 EOTF **Power 2.20**
目标白点 **D65 1931 2°**	黑点补偿 **关闭**	生成时间 **CST (UTC+08:00) 2026-10-10 00:06:22**

DeepCal Advanced Color Science Engine

01 / 执行摘要

校准结果总览

SRGB/REC709 · Power 2.20 · D65 1931 2°

平均 ΔE2000 0.19	平均 ΔE ITP 0.62	3D CAM2016 体积覆盖率 99.8%	平均 CCT 6,500 K
最大 ΔE2000 0.95	最大 ΔE ITP 4.83	3D CAM2016 体积容积比 101.5%	对比度 585,530:1

指标	目标	表征 / Before	验证 / After	变化
平均 ΔE2000	0.00	5.11	0.19	-4.92
最大 ΔE2000	0.00	8.13	0.95	-7.18
平均 ΔE ITP	0.00	24.17	0.62	-23.54
最大 ΔE ITP	0.00	53.55	4.83	-48.72
3D CAM2016 色域体积覆盖率	100.0%	100.0%	99.8%	-0.2%
3D CAM2016 色域体积容积比	100.0%	142.9%	101.5%	-41.3%
2D u'v' 色域覆盖率	100.0%	100.0%	99.9%	-0.1%
2D u'v' 色域面积比	100.0%	150.4%	100.1%	-50.4%
对比度	5,747:1	1,029,521:1	585,530:1	-443992:1
平均 CCT	6,503 K	6,146 K	6,500 K	+354 K
最小亮度	0.0000 nits	0.0001 nits	0.0001 nits	+0.0001 nits
最大亮度	85.960 nits	88.539 nits	86.073 nits	-2.466 nits
平均 Gamma	2.200	2.262	2.215	-0.048
平均 Duv	0.003217	-0.001794	0.003172	+0.004965

报告数据范围

校准前表征 / 校准后验证 • 1D+3D • 关闭

02 / 3D GBD

校准前后对比 • 3D GBD 色域体积

固定视角 · CAM2016



3D CAM2016 GBD 色域体积

校准前 · 计算网格 360×180（64,800 个边界点） · 体积覆盖率 100.0% · 体积容积比 142.9%



3D CAM2016 GBD 色域体积

校准后 · 计算网格 360×180（64,800 个边界点） · 体积覆盖率 99.8% · 体积容积比 101.5%

GBD边界采样说明

包含显示器非线性特征的均匀采样GBD，体积真实且精准

03 / 校准前后对比

校准前后对比 • 色彩准确度

校准前 777 个样本 · 校准后 777 个样本



ΔE 2000 色差

校准前 · 777 个有效色块 · 平均 5.11 · 最大 8.13

色差区间统计 • 0.5 间隔 • >10 合并



ΔE 2000 色差

校准后 · 777 个有效色块 · 平均 0.19 · 最大 0.95

色差区间统计 • 0.5 间隔 • >10 合并



ΔE ITP 色差

校准前 · 777 个有效色块 · 平均 24.17 · 最大 53.55

色差区间统计 • 0.5 间隔 • >10 合并



ΔE ITP 色差

校准后 · 777 个有效色块 · 平均 0.62 · 最大 4.83

色差区间统计 • 0.5 间隔 • >10 合并

03 / 校准前后对比

校准前后对比 • 阶调与灰阶

Power 2.20



EOTF 绝对亮度追踪

校准前 · 目标亮度与实测亮度



EOTF 绝对亮度追踪

校准后 · 目标亮度与实测亮度



EOTF 梯度误差

校准前 · XYZ 梯度误差



EOTF 梯度误差

校准后 · XYZ 梯度误差



RGB 相对平衡

校准前 · 灰阶通道相对偏差



RGB 相对平衡

校准后 · 灰阶通道相对偏差



RGB 绝对平衡

校准前 · 灰阶通道绝对偏差



RGB 绝对平衡

校准后 · 灰阶通道绝对偏差



灰阶色温追踪

校准前 · 灰阶输入 → 测量CCTK



灰阶色温追踪

校准后 · 灰阶输入 → 测量CCTK



灰阶 Duv 追踪

校准前 · 灰阶输入 → 测量Duv



灰阶 Duv 追踪

校准后 · 灰阶输入 → 测量Duv

04 / LUT 管线

1D+3D 管线映射

Pre 1D+3D



3D LUT 色彩空间映射

35,937 节点 · 数据投影



Pre-1D LUT 映射曲线

4,096 个有效节点



3D LUT 灰阶映射

中性轴 R / G / B 映射

附录 / 原始界面

附录 A • 表征原始界面

原始界面截图



ΔE 2000 色差 (平均: 5.11 | 最大: 8.13)
ΔE ITP 色差 (平均: 24.17 | 最大: 53.55)
EOTF 绝对亮度
Dif EOTF 梯度
RGB 相对平衡
RGB 绝对平衡
DE2000 区间统计
DE ITP 区间统计
CIE u'v' 色度图
灰阶色温 CCT (平均 CCT: 6146K)
灰阶 Duv (平均 Duv: -0.001794)

附录 / 原始界面

附录 B • 校准原始界面

原始界面截图



3DLUT 色彩空间映射
3DLUT 灰阶映射曲线
Pre-1DLUT 映射曲线
Post-1DLUT 映射曲线
Pre-1DLUT 目标RGB
Post-1DLUT 目标RGB

附录 / 原始界面

附录 C • 验证原始界面

原始界面截图



ΔE 2000 色差 (平均: 0.19 | 最大: 0.95)
ΔE ITP 色差 (平均: 0.62 | 最大: 4.83)
EOTF 绝对亮度
Dif EOTF 梯度
RGB 相对平衡
RGB 绝对平衡
DE2000 区间统计
DE ITP 区间统计
CIE u'v' 色度图
灰阶色温 CCT (平均 CCT: 6500K)
灰阶 Duv (平均 Duv: 0.003172)

附录 / 原始界面

附录 D • 表征 3D 色域

3D GBD 视图截图



目标空间: SRGB/REC709

实测绝对体积 354679.156

参考绝对体积 248285.053

色域容积比 (Ratio) 142.85%

色域覆盖率 (Cov) 99.96%

实测表面透明度: 50%
实测散点透明度: 100%
参考表面透明度: 20%
参考散点透明度: 50%
显示实测色域
显示目标色域
显示实测网格GBD
仅显示交集
显示坐标轴
显示底部网格
显示刻度与数值

附录 / 原始界面

附录 E • 验证 3D 色域

3D GBD 视图截图



目标空间: SRGB/REC709

实测绝对体积 248730.663

参考绝对体积 244988.558

色域容积比 (Ratio) 101.53%

色域覆盖率 (Cov) 99.86%

实测表面透明度: 50%
实测散点透明度: 100%
参考表面透明度: 20%
参考散点透明度: 50%
显示实测色域
显示目标色域
显示实测网格GBD
仅显示交集
显示坐标轴
显示底部网格
显示刻度与数值

END

DeepCal Professional Calibration Report

DeepCal Advanced Color Science Engine